Einkaufsliste:
Flymo mit Fernsteuerung

Material

- Aluvierkant 20 × 20 mm, 2,20 m
- Aluwinkel 20 × 30 mm, 25 cm
- 3x Stahlwinkel 25 × 25 mm
- 1x Flachwinkel mit mindestens 40 × 50 mm Schenkellängen
- 1x Flachstahl 2 × 19 × 90 mm (aus entsprechend großem Flachwinkel absägen)
- 1x Messing- oder Stahlrohr, 8 mm Außendurchmesser, 60 mm lang
- 2x Gabelköpfe M3
- 6 mm Stahldraht, 20 cm
- 2x Servos mit 15 kg Zugkraft
- 1x Standardservo 34 × 17 mm (Länge*Breite)
- M3 Schrauben, 40 mm lang, davon 4 mit einer Länge von 55 mm, alternativ M3-Gewindestange verwenden, Unterlegscheiben, Sicherungsscheiben
- M4 Schrauben, 40 mm lang, Unterlegscheiben, Sicherungsscheiben
- M4 Gewindestange 45 cm
- 5x M5-Schrauben, 50 mm lang, Muttern mit Sicherungsscheiben
- 2x M6-Schrauben, 50 mm lang mit Stoppmuttern
- 4x M8-Schrauben, 50 mm lang, Muttern und Sicherungsscheiben, alternativ M6
- 2x M10-Schrauben, 60 mm lang, Muttern und Sicherungsscheiben, eine Unterlegscheibe
- 2x Anlenkstangen für Lenkung
- 1x Schalter
- 2x Polschuhe
- 1x Brushless-Motor AL4240
- 1x 80 A BEC-Regler
- 1x Luftschraube 13 × 8 Zoll
- 1x Brushless-Motor AL3536
- 1x 50 A ESC-Regler
- 1x Luftschraube 10 × 7 Zoll
- 1x 3s-Lipo 3.600 mAh
- 1x 5s-Lipo 3.200 mAh
- 8 mm Pappelsperrholz 1020 × 300 mm, 520 × 230 mm und 620*240 mm
- 6 mm Pappelsperrholz 600 × 300 mm
- 4 mm Pappelsperrholz 90 × 90 mm
- 1 mm Birkensperrholz 700 × 350 mm
- 1x Fernsteuerung